



AIRE SOUPLE DE LAVAGE ET REMPLISSAGE DU PULVERISATEUR



Convient aux grandes cultures, vignes, arboriculture, maraîchage, ect ...

Caractéristiques techniques :

- Rampe d'accès en mousse à mémoire de forme pour le passage de matériels roulants.
- Bassin en toile polyester à haute résistance.
- PVC double face traité anti-UV pour une longue durée de vie.
- Passage de roue renforcé.
- Satisfait à la réglementation : 100 % étanche.
- Dimensions standards de 3 x 3 M ou 4 x 4 M (mètre linéaire supplémentaire disponible en option).

- Longueur sur mesure. (Possibilité 100 % sur mesure - nous consulter).
- Hauteur 15 cm. Maintient des côtés par des L en galva.
- Se répare facilement en cas de déchirure accidentelle.
- Un orifice de vidange livré de série à placer soi-même

Intérêts pratiques :

- Se place sur un terrain stabilisé type pelouse, graviers, sable, terre battue, béton (éviter les silex).
- Installée et démontée en quelques minutes.
- Nettoyage, pliage et transport très faciles.
- Vidange de l'aire à l'aide d'une pompe de relevage placée au choix : directement dans le bassin ou dans un regard raccordé au bassin.