



## STATION DE DISTRIBUTION DE GASOIL DOUBLE PAROI AERIENNE

### Equipement standard



- acier S235JRG2
- fonds bombés M.R.C
- assemblage par soudures électriques
- trou d'homme diamètre 300 intérieur jusqu'à la 3000 litres et en diamètre 600 au delà
- plateau équipé de manchons
- joint résistant aux hydrocarbures
- 1 ou 2 oreilles de levage
- plaque constructeur
- certificat d'étanchéité et de conformité à la norme
- 2 berceaux soudés aux normes NF EN 12285-2 (obligatoire)
- 1 couche de peinture anti-rouille extérieure
- livrée avec système anti fuite, boîtier électrique et alarme sonore et visuel
- Pompe de distribution carrossée modèle cube 50 auto amoçante, débit 60 l/mn
- Compteur journalier et totalisateur
- contacteur marche/arrêt commandé par le pistolet automatique
- 6 mètres de tuyau
- Canne d'aspiration, évent
- Jauge à cadran
- Filtre à eau

**Capacité** : de 2000 à 15 000 litres

### Options

- armoire métallique cadenassable renfermant la pompe
- porte cadenassable
- peinture de finition
- enrouleur

Possibilité d'adapter une pompe en 80 l/mn

Volume en litres	Diamètre en mm	Longueur en mm
2 000	1 250	1 870
2 500	1 250	2 270
3 000	1 250	2 720
5 000	1 500	3 140
6 000	1 500	3 700
8 000	1 900	3 150
10 000	1 900	3 870
12 000	1 900	4 590
15 000	1 900	5 660